

GB 01

Filterkopf Plus

Grundsystemhalter

Beschreibung

Aludruckgußteil mit stabilen Befestigungsflansch. Dieser Filterkopf kann im Fahrzeug an jeder beliebigen Stelle, durch die beiden 10mm Langlöcher, sicher und gut befestigt werden.

PM-Tip: möglichst an einer gut zugänglichen Stelle (zum Filterwechsel).

Der Filterkopf hat jeweils zwei Engänge und zwei Ausgänge mit einem Innengewinde $IG = M14 \times 1.5$, um verschiedene Zu- und Abläufe möglich zu machen.

Die Ein- bzw. Ausgänge können mit Verschlußschrauben und den jeweils passenden Dichtringen je nach gebrauch, auch gut verschlossen werden.

Als Anschluß passen alle Einschraubnippel mit dem Aussengewinde $AG = M14 \times 1.5$

Auch passen Hohlschrauben oder Schaltventile und anderes mit dem jeweiligen Gewinde.

Zusätzlich befindet sich am Filterkopf eine Handpumpe die in Verbindung mit der Entlüftungsschraube (oben am linken Ausgang), sehr nützlich ist und nach dem Filterwechsel oder bei leer gefahren System gut und schnell zum entlüften benutzt werden kann.

Zu diesem Filter passen unsere Wechselfatronen

Filterkopf - Plus

